

消声器 高消声型 AN□02 系列



35dB(A)的消声效果
外壳使用
难燃材质



JIS图形符号



型号表示方法

AN 402 - □ 04

主体尺寸

| |
|-----|
| 202 |
| 302 |
| 402 |

螺纹种类

| 记号 | 种类 |
|-----|-----|
| 无记号 | R |
| N | NPT |

接管口径

| 记号 | 接管口径 | 适合型号 |
|----|-------|-------|
| 02 | 1 / 4 | AN202 |
| 03 | 3 / 8 | AN302 |
| 04 | 1 / 2 | AN402 |

规格

| | |
|-----------------------|------------------------|
| 使用流体 | 压缩空气 |
| 最高使用压力 ^{注1)} | 1.0MPa |
| 消声效果 | 35dB(A) ^{注2)} |
| 环境温度及使用流体温度 | 5~60°C ^{注3)} |

注1) 表示电磁阀的一次侧压力。

注2) 受从电磁阀到排气的气动回路或压力等影响，消声效果会有变化。

注3) 流体中产生水滴未冻结的场合，可在-10~60°C使用。

产品单独注意事项参见P.678。

型号



| 型号 | 接管口径 R | 有效截面积 mm ² | 声速流C [dm ³ /(s·bar)] | 推荐流量 m ³ /min(ANR) | 质量 g | 尺寸 mm | | | |
|----------|--------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|------|-------|----|----|---|
| | | | | | | A | B | D | D |
| AN202-02 | 1/4 | 35 | 7 | 3以下 | 16 | 64 | 22 | 19 | |
| AN302-03 | 3/8 | 60 | 12 | 5以下 | 33 | 84 | 28 | 24 | |
| AN402-04 | 1/2 | 90 | 18 | 8以下 | 47 | 95 | 34 | 24 | |

注) 推荐流量为一次侧压力0.5MPa时的流量。

结构 / 零件、外形尺寸图

AN202

AN302-402



AN

VCHN

AMC

AMV

AMP