

▲：在技术条件允许的情况下，请选择带▲的选项，以便尽可能地获得快速供货的服务。关于快速供货的实现方法，请参考前附 24。


聚氨酯管

TU、TIUB 系列



一般气压配管用
柔软
聚氨酯管
追加新颜色21种

最高使用压力




⚠ 产品单独注意事项

使用前必读。安全注意事项由前附25、管接头及管子的共同注意事项由P.339~343确认。

⚠ 注意

- ① 可以使用一般工业用水。使用其它介质的场合，请与本公司联系。并且脉冲压力不可高于最高使用压力，以免管接头破损及管子破裂。
- ② 绝热压缩使温度异常上升的场合是管子破裂的原因。
- ③ 最小弯曲半径是在温度20℃条件下，按下图方法测定弯折时的值。



温度20℃的条件下，让管子弯曲成U字形，一端固定，另一端慢慢靠近，管子发生弯折、变扁等时测定的2R。

系列表

●~每捆20m □~每捆100m △~准标准品 ■~非标准对应品(另外咨询)

	管子尺寸											
	公制尺寸(TU系列)							英制尺寸(TIUB系列)				
	▲TU0212	▲TU0425	▲TU0604	▲TU0805	▲TU1065	▲TU1208	▲TU1610	TIUB01	TIUB05	TIUB07	TIUB11	TIUB13
口径												
外径 mm	2	4	6	8	10	12	16	3.18	4.76	6.35	9.53	12.7
内径 mm	1.2	2.5	4	5	6.5	8	10	2	3.18	4.23	6.35	8.46

黑(B)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
白(W)	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△
红(R)	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△
蓝(BU)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
黄(Y)	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△
绿(G)	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△
透明(C)	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△
橙(YR)	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△	△	△
深蓝(BU1)	■	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■
浅蓝(BU2)	■	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■
中蓝(BU3)	■	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■
棕色(BR1)	■	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■
深绿(G1)	■	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■
浅绿(G2)	■	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■
氟绿(G3)	■	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■
暗绿(G4)	■	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■
灰(GR1)	■	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■
浅灰(GR2)	■	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■
粉红(P1)	■	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■
深紫(PU1)	■	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■
浅紫(PU2)	■	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■
深红(R1)	■	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■
浅红(R2)	■	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■
银灰(S1)	■	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■
深黄(Y1)	■	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■
浅黄(Y2)	■	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■
氟黄(Y3)	■	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■
浅橙(YR1)	■	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■
氟橙(YR2)	■	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■

英寸口径					
1/8"	3/16"	1/4"	3/8"	1/2"	
英寸口径 3.2					

规格

使用流体	空气、水												
最高使用压力 MPa	20℃	0.8											
	40℃	0.65											
	60℃	0.5											
适合管接头	快换接头、嵌入式管接头、微型管接头												
最小弯曲半径 mm	4	10	15	20	27	35	45	10	15	23	27	35	
使用温度	-20~+60℃、水的场合0~40℃(未冻结时)												
材质	聚氨酯												

▲：在技术条件允许的情况下，请选择带▲的选项，以便尽可能地获得快速供货的服务。关于快速供货的实现方法，请参考前附 24。

型号表示方法

TU0425

BU

-

20

表示管子口径

1捆长度

颜色表示

记号	长度
▲20	每捆20m
▲100	每捆100m

记号	色
▲B	黑
▲W	白
▲R	红
▲BU	蓝
▲Y	黄
▲G	绿
▲C	透明
▲YR	橙
▲BU1	深蓝
▲BU2	浅蓝
▲BU3	中蓝
▲BR1	棕色
▲G1	深绿
▲G2	浅绿
▲G3	氛绿
▲G4	暗绿

记号	色
▲GR1	灰
▲GR2	浅灰
P1	粉红
▲PU1	深紫
▲PU2	浅紫
▲R1	深红
▲R2	浅红
▲S1	银灰
▲Y1	深黄
▲Y2	浅黄
▲Y3	氛黄
▲YR1	浅橙
▲YR2	氛橙

订制规格

(详细规格、尺寸及交货期、记载之外的规格应由本公司确认。)

- 每捆100m

【对应公制、英制尺寸】在型号表示的末尾加-X3。 例) TU0425R-100-X3
- 每捆加长尺寸

【对应公制尺寸】在型号表示的末尾加-X3。 例) TU0425G-500-X3
- 每捆20m

【对应英制尺寸】在型号表示的末尾加-X4。 例) TIUB07W-20-X4

订制规格对应一览表

型号	长度	口径	TU0425*	TU0604*	TU0805*	TU1065*	TU1208*	TIUB01*	TIUB05*	TIUB07*	TIUB11*	TIUB13*	色
X3	每捆100m		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	黑、白、红 蓝、黄、绿 透明、橙
	每捆200m				○								
	每捆400m			○									
X4	每捆500m		○										红、白、黄、绿、透明、橙
	每捆 20m								○	○	○	○	

KQ2

KQ82

KS
KX

KM

KF

M

H/DL
L/LL

KC

KK

KK130

DM

KDM

KB

KR

KA

KQG2

MS

KKA

KP

LQ

MQR

T