


▲：在技术条件允许的情况下，请选择带▲的选项，以便尽可能地获得快速供货的服务。关于快速供货的实现方法，请参考前附 24。

聚氨酯排管 TFU 系列



可以紧靠配管。
带配管识别用的线体印字。

最高使用压力



规格

型号		▲TFU 0425B-2	▲TFU 0425B-3	▲TFU 0604B-2	▲TFU 0604B-3	▲TFU 0805B-2	▲TFU 0805B-3
管数		2管	3管	2管	3管	2管	3管
管外径 mm		4		6		8	
管内径 mm		2.5		4		5	
使用流体		空气					
最高使用压力 MPa	20℃	0.8					
	40℃	0.65					
	60℃	0.5					
适合管接头		快换接头、嵌入式管接头、微型管接头					
使用温度		-20~+60℃ (未冻结)					
材料		聚氨酯					
颜色		黑					
最小弯曲半径 mm		10		15		20	
每卷管子长度 m		10					

型号表示方法

TFU0425	B	-	2
表示管子口径			管数表示
颜色表示		记号	管数
▲B 黑(不透明)		▲2	2管
		▲3	3管

产品单独注意事项

使用前必读。安全注意事项由前附25、管接头及管子的共同注意事项由P.339~343确认。

注意

- ①使用空气以外的场合，请与本公司联系。
- ②绝热压缩使温度异常上升的场合，会造成管子破裂。
- ③最小弯曲半径表示温度20℃时按右图方法测定的子出现弯折时的值。
- ④产品的特性上，有微量泄漏发生的场合。



订制规格

(关于详细规格、尺寸及交货期、记载之外的规格，请向本公司确认。)

① 颜色变更(每捆10m)

在型号表示的末尾加-X4。

例) TFU0604B-2-10-[X4]

● 内文字W(白)、R(红)、BU(蓝)、Y(黄)、G(绿)、C(透明)、YR(橙)、2管、3管为完全相同颜色的管子。

② 每卷长度的变更(50m、100m、颜色变更)

在型号表示的末尾加-X3。

例) TFU0425B-2-50-[X3]

③ 管数变更(每捆10m，各种颜色)

在型号表示的末尾加-X4。

例) TFU0604B-4-10-[X4]

口径		●—每捆10m △—每捆50m □—每捆100m				
外径 mm	TFU0425□	TFU0604□	TFU0805□	TFU1065□	TFU1208□	
4		6	8	10	12	
内径 mm	2.5	4	5	6.5	8	
管数	2	●	●	●	●	
	3	●	●	●	●	
	4	●	●	●	●	
	5	●	●	●	●	
	6	●	●	●	●	
	7	●	●	●	●	
	8	●	●	●	●	
		●	●	●	●	